



TIPS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CERRADURA

Para conservar sus cerraduras en buen estado tenga en cuenta:

- ✓ Antes de instalar cerraduras en puertas de madera, revise el contenido de humedad de la puerta, que no debe ser superior al 14%, según norma de INCONTEC 2005.
- ✓ En puertas de cedro se recomienda abrir los huecos y dejar transcurrir un tiempo, no inferior a diez (10) días antes de efectuar la instalación, por tratarse de madera que guarda excesiva humedad.
- ✓ Se recomienda la instalación en la obra, cuando ésta brinde el mínimo riesgo para la cerradura.
- ✓ Las puertas deben estar pintadas antes de la instalación de las cerraduras.
- ✓ Una vez usted instale la cerradura, ésta debe ser protegida hasta que concluya la obra o las reparaciones, con algún material delgado que permita cubrirla perfectamente y sobre esté, cinta de enmascarar. En ningún caso debe encintarse directamente, ya que al retirar la cinta se afecta la capa protectora.
- ✓ Siempre utilice grafito cuando requiera suavizar el funcionamiento tanto de las guardas como de las llaves. Para lubricar los pestillos aplique aceite.
- ✓ La limpieza de la cerradura debe efectuarse únicamente con un paño o bayetilla ligeramente húmeda con agua.
- ✓ No se deben emplear disolventes, abrasivos u objetos afilados, ya que estos destruyen la capa protectora de las cerraduras.
- ✓ Se recomienda siempre usar topes en la puerta para evitar que la cerradura golpee la pared adyacente.



TIPS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CERRADURA

Para conservar sus cerraduras en buen estado tenga en cuenta:

- ✓ Antes de adquirir una cerradura de manija verifique si la puerta tiene sentido derecho o izquierdo así:

Desde la parte exterior se observa hacia que lado se encuentran las bisagras de la puerta y ese será el sentido de la misma; en este caso la puerta es izquierda, por lo tanto la cerradura también.

SENTIDO PARA LA INSTALACIÓN

